

## Spannzangen DIN 6499 B (ISO 15488 B) System ER

Collets DIN 6499 B (ISO 15488 B) ER-system

Pinces de serrage DIN 6499 B (ISO 15488 B) système ER



### Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit  
Zylinderschaft in Spannfutter DIN 6499.

### Application:

For mounting straight-shank tools in collet  
chucks DIN 6499.

### Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique  
dans mandrins à pincés DIN 6499.



$\nabla \leq 0,015$

11.04

Bestell-Nr. Order no. Référence	Größe Size Taille	d	D	L
	ER 40	3 – 2,5	41	46
	ER 40	4 – 3,0	41	46
	ER 40	5 – 4,0	41	46
	ER 40	6 – 5,0	41	46
	ER 40	7 – 6,0	41	46
	ER 40	8 – 7,0	41	46
	ER 40	9 – 8,0	41	46
	ER 40	10 – 9,0	41	46
	ER 40	11 – 10,0	41	46
	ER 40	12 – 11,0	41	46
	ER 40	13 – 12,0	41	46
	ER 40	14 – 13,0	41	46
	ER 40	15 – 14,0	41	46
	ER 40	16 – 15,0	41	46
	ER 40	17 – 16,0	41	46
	ER 40	18 – 17,0	41	46
	ER 40	19 – 18,0	41	46
	ER 40	20 – 19,0	41	46
	ER 40	21 – 20,0	41	46
	ER 40	22 – 21,0	41	46
	ER 40	23 – 22,0	41	46
	ER 40	24 – 23,0	41	46
	ER 40	25 – 24,0	41	46
	ER 40	26 – 25,0	41	46

### Hinweis:

### Note:

### Observation:

Hohe Flexibilität: Großer Spannbereich bis –1 mm

High flexibility: Large holding capacity up to –1 mm

Grande capacité de serrage jusqu'à –1 mm