

## Spannzangen mit Abdichtung für IK DIN 6499 B (ISO 15488 B) System ER

Collets sealed with seal for IC DIN 6499 B (ISO 15488 B) ER-system

Pinces de serrage avec joint d'étanchéité pour IC DIN 6499 B (ISO 15488 B) système ER



### Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Innenkühlung, und Zylinderschaft in Spannfutter DIN 6499.

### Application:


For mounting straight-shank tools in collet chucks DIN 6499.

### Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans mandrins à pinces DIN 6499.



$\nabla \leq 0,015$



11.04

Bestell-Nr. Order no. Référence	Größe Size Taille	d	D	L
	ER 40	3	41	46
	ER 40	4	41	46
	ER 40	5	41	46
	ER 40	6	41	46
	ER 40	7	41	46
	ER 40	8	41	46
	ER 40	9	41	46
	ER 40	10	41	46
	ER 40	11	41	46
	ER 40	12	41	46
	ER 40	13	41	46
	ER 40	14	41	46
	ER 40	15	41	46
	ER 40	16	41	46
	ER 40	17	41	46
	ER 40	18	41	46
	ER 40	19	41	46
	ER 40	20	41	46
	ER 40	21	41	46
	ER 40	22	41	46
	ER 40	23	41	46
	ER 40	24	41	46
	ER 40	25	41	46
	ER 40	26	41	46

### Hinweis:

### Note:

### Observation:

Nur das Nennmaß d kann gespannt werden, mit Dichtstopfen für Innenkühlung (einsetzbar bis 21 bar)

Only nominal size d can be clamped with sealing plug for internal cooling (applicable up to 21 bar)

Seule la dimension nominale d peut être tendu avec des bouchons d'étanchéité pour le refroidissement interne (peut être utilisé jusqu'à 21 bar)