

Fräseraufnahmen DIN 6359 für Zylinderschäfte DIN 1835-B

End mill holders DIN 6359 for end mills DIN 1835-B

Porte-fraises DIN 6359 pour queues cylindriques DIN 1835-B

DIN 69871



Verwendung:


Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften mit seitlicher Spannfläche nach DIN 1835 Form B (Weldon).

Application:

For mounting straight-shank tools with flat according to DIN 1835 form B (Weldon).

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique et avec méplat suivant DIN 1835 forme B (Weldon).



DIN 69871



$\nabla \leq 0,003$

G6,3
15.000 min⁻¹

CAD



Bestell-Nr.
Order no.
Référence

SK	d ^{H4}	A	D
SK 40	16	35	45
SK 40	20	35	45
SK 40	25	35	50
SK 40	32	65	50
SK 40	6	50	25
SK 40	8	50	28
SK 40	10	50	35
SK 40	12	50	42
SK 40	14	50	44
SK 40	16	63	48
SK 40	18	63	50
SK 40	20	63	52
SK 40	25	100	65
SK 40	32	100	72
SK 40	40	120	80
SK 40	6	100	25
SK 40	8	100	28
SK 40	10	100	35
SK 40	12	100	42
SK 40	14	100	44
SK 40	16	100	48
SK 40	18	100	50
SK 40	20	100	52
SK 40	6	160	25
SK 40	8	160	28
SK 40	10	160	35
SK 40	12	160	42
SK 40	14	160	44
SK 40	16	160	48
SK 40	18	160	50
SK 40	20	160	52
SK 40	25	160	65
SK 40	32	160	72
SK 40	40	160	80

Hinweis:

Note:

Observation:

Ab d = 25 mit zwei Spannschrauben

From d = 25 on two clamping screws

A partir de d = 25 avec deux vis de serrage

Lieferumfang:

Delivery:

Livraison:

Mit Spannschraube

With clamping screw

Avec vis de serrage